【別紙1】

【個人向け LifeTouch L】

型名	TLX5W/1A	TLX0W/1A
型番	LT-TLX5W1A	LT-TLX0W1A
プロセッサ	OMAP 4460 HS 1.5GHz (デュアルコア)	
システムメモリ	LPDDR2 1GB	
内蔵メモリ	32GB(システム領域含む)	16GB(システム領域含む)
プラットフォーム※1	Android™ 4.0	
ディスプレイ	10.1型ワイド LED IPS液晶(WXGA)、1280 × 800ドット (LCDドット抜けの割合※2 0.00035%以下)、最大1600万色	
タッチパネル	静電式タッチパネル	
通信機能	無線LAN:IEEE802.11 a/b/g/n準拠※3※4 Bluetooth®:Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer.2.1+EDR準拠(Class2)※5、対応プロファイル:A2DP/AVRCP/OPP/SPP/HID	
カメラ	イン: 有効画素数約120万画素、カラーCMOSカメラ アウト: 有効画素数約500万画素、カラーCMOSカメラ、オートフォーカス対応	
センサ	GPS、加速度センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ、照度センサ	
サウンド機能	スピーカ: 内蔵ステレオスピーカ、 マイク: 内蔵モノラルマイク	
外部インターフェイス	USB: Micro USB TypeAB × 1(クライアント機能、充電兼用)※6、 USB Type A × 1(ホスト機能)音声入出力端子 音声入出力端子: ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1 カードスロット: microSD/microSDHCメモリーカード対応※7 HDMI: Micro HDMI (HDMI Type D)※8※9	
本体寸法(突起部除く)	257(W)×181(D)×7.99(H)mm	
質量	約540g(本体のみ)	
バッテリ※10	駆動時間※11: ホームページ閲覧 最長約13時間、動画再生 最長約10時間 充電時間※12: 約8時間	
電源	リチウムイオンバッテリ ※13 またはACアダプタ(100 ～ 240V±5%、50/60Hz)※14	
電波障害対策	VCCI ClassB	
温湿度条件	5～35℃、20～80%(ただし結露しないこと)	
主な添付品	ACアダプタ、充電ケーブル(USB)、USBホストケーブル、スタートアップ＆サポートガイド	

＊1:本製品は著作権保護コンテンツの不正利用を防止する目的で、プラットフォームの改ざん痕跡をチェックするしくみを搭載しています。このため、ルート権限を奪取するなど、プラットフォーム自体に改ざんを加えようとするとプラットフォームが起動しなくなる可能性があります。インターネットで配布されているアプリ・ツール類を利用する場合はその機能説明をよく確認し、プラットフォームを改ざんする機能を持たないことを確認の上、正しくお使いください。プラットフォームの改ざんが検出されて起動できなくなった場合、当社では本製品の保証ならびに無償修理には応じかねますのであらかじめご了承ください。＊2 :ISO13406-2 の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。＊3 :IEEE802.11nはWPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES) 対応、IEEE802.11a/b/g はWEP(64/128bit)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES) 対応です。＊4 :接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションなどによって通信速度、通信距離に影響する場合があります。電波状況により通信が切断される場合があります。＊5 :使用したいBluetooth®機器に、本機のBluetooth® 機能が対応しているか確認してください。＊6: 付属のUSBホストケーブルを、本体のUSBホストケーブル用コネクタに接続してのご利用となります。すべてのUSB機器の動作を保証するものではありません。詳しい接続情報は、ホームページ(http://121ware.com/lt/)をご覧ください。＊7: すべてのmicroSD/microSDHCメモリーカードmicroSD/microSDHCメモリーカード対応機器との動作を保証するものではありません。また、著作権保護技術(CPRM)には対応しておりません。＊8: HDMI接続には、別途micro HDMIケーブルが必要です。HDMI ケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。対応機器すべての動作を保証するものではありません。＊9: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMI出力端子に接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMI のCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。＊10:バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。＊11:当社規定の方法に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。
詳しい測定条件は、ホ ームページ (http://121ware.com/lt/)をご覧ください。
＊12:付属のACアダプタを接続して充電した場合。＊13:本製品にはバッテリパックが内蔵されていますが、取り外しはできません。
バッテリ駆動時間が短くなった場合には、有償による装置交換となります。＊14:本製品は日本国内AC100V(50/60Hz)の電源専用です。

【ビジネス向け LifeTouch L】

型番	D000-000023-001
サイズ / 質量	約257mm（幅） × 181mm（高） × 7.99mm（厚） / 約540g
CPU	OMAP 4460 HS（デュアルコア 1.5GHz）
メインメモリ / ROM	LPDDR2 1GB/16GB（システム領域含む）
ディスプレイ	10.1型ワイド LED IPS液晶/解像度 1280×800ドット（WXGA） / 光沢
タッチパネル	静電式タッチパネル（10点タッチサポート ※1）
無線LAN	IEEE802.11a/b/g/n準拠 ※2
Bluetooth® ※3	Bluetooth® ワイヤレステクノロジーVer.2.1+EDR 準拠（Class2） 対応プロファイル：A2DP/AVRCP/OPP/SPP/HID
カメラ	1.2Mピクセル（インカメラ）、5Mピクセル（アウトカメラ / オートフォーカス対応）
SDメモリーカード	microSD / microSDHC メモリーカード対応
USB	Micro USB TypeAB × 1（クライアント機能、充電兼用）、Type A ※4 × 1（ホスト機能 ※5）
センサ	GPS、加速度センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ、照度センサ
外部映像出力	Micro HDMI ※6
スピーカ / マイク	内蔵（ステレオスピーカ、モノラルマイク）、ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック
バッテリ容量 / 駆動時間	7710mAh（バッテリ交換不可） / ホームページ閲覧最長約13時間 ※7、動画再生最長約10 時間 ※8
添付品	ACアダプタ、充電ケーブル（USB）、USBホストケーブル、取扱説明書、保証書

※1 対応アプリの開発が別途必要です。※2 IEEE802.11a（W52/W53）およびIEEE802.11n（W52/W53）ワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。 ※3 本商品は、すべてのBluetooth 機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、相手側の機器によっては、正しく接続できない場合があります。※4 付属のUSBホストケーブル用コネクタに接続してのご利用となります。全てのUSB機器の動作を保証するものではありません。※5 USBホスト機能利用時には別途接続機器のドライバ開発が必要です。接続機器の対応可否は個別に確認が必要です（全てのUSB機器の動作を保証するものではありません）。※6 HDMI接続には別途 Micro HDMIケーブルが必要です。HDMI規格に対応した全てのTVやディスプレイでの表示を保証するものではありません。※7 LCD輝度を[画面の明るさ]で最小に設定、無線LANはオン状態。実際の駆動時間は使用環境により異なります。※8 LCD輝度を[画面の明るさ]で最小に設定、無線LANはオフ状態。実際の駆動時間は使用環境により異なります。